

KNAUF Type A 12,5mm

Γυψοσανίδα απλή · τύπος A κατά EN 520

η αξιόπιστη, οικονομική βάση για ξηρούς εσωτερικούς χώρους



Η στάνταρ γυψοσανίδα της Knauf: τύπος A κατά EN 520, η αξιόπιστη και οικονομική βάση για όλες τις συνήθεις εσωτερικές κατασκευές ξηράς δόμησης σε ξηρούς χώρους — χωρίσματα, επενδύσεις τοίχων και ψευδοροφές. Μπορεί επίσης να επικολληθεί ως ξηρό επίχρισμα σε υφιστάμενους τοίχους.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Η Type A καλύπτει τα βασικά, χωρίς ειδικές απαιτήσεις. Όταν ο χώρος ζητά κάτι παραπάνω, αναβαθμίζετε στοχευμένα: υγρασία → H2, πυραντοχή → DF / Fireboard, ηχομόνωση → Piano DF, όλα μαζί με αντοχή → Diamant. Επιλογή ανά απαίτηση, όχι ανά συνήθεια.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Εσωτερικά χωρίσματα ξηράς δόμησης
- Επένδυση τοίχων
- Ψευδοροφές
- Ξηρό επίχρισμα σε υφιστάμενους τοίχους
- Οικιακοί ξηροί χώροι
- Επαγγελματικοί ξηροί χώροι

12,5

mm · ονομαστικό πάχος

A

τύπος (EN 520)

0,25

λ · W/(m·K)

A2-s1,d0

αντίδραση στη φωτιά

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άκαυστο υλικό — A2-s1,d0
- Εύκαμπτη — ακτίνα κάμψης $r \geq 2750$ mm (ξηρή)
- Φυσική ορυκτή γύψος & ανακυκλωμένο χαρτί
- Πιστοποιημένα υγειονομικά χαρακτηριστικά
- Εύκολη επεξεργασία & κοπή
- Ελάχιστες συστολοδιαστολές
- Χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (EPD)
- Δυνατότητα ξηρού επιχρίσματος (dry lining)

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Τύπος πλάκας	Type A	EN 520
Όψη / πίσω όψη	Ιβουάρ χαρτί / γκρι χαρτί	—
Πλάτος	1200 mm	EN 520
Ονομαστικό πάχος	12,5 mm	EN 520
Μήκη	έως 3000 mm	—
Διαμόρφωση ακμών	Ημιστρόγγυλη (HRAK) / κομμένη	—
Βάρος πλάκας	9 - 9,5 kg/m ²	—
Αντίδραση στη φωτιά	A2-s1,d0	EN 13501-1
Θερμική αγωγιμότητα λ	0,25 W/(m·K)	EN 12524
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών μ	10	EN 12524
Ακτίνα κάμψης (ξηρή)	$r \geq 2750$ mm	EN 520

Οι τιμές αφορούν την πλάκα. Οι επιδόσεις συστήματος (πυραντοχή, ηχομόνωση R_w) εξαρτώνται από τη συνολική κατασκευή του συστήματος ξηράς δόμησης.

ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (EN 520)

Πλάτος	+0 / -4 mm
Μήκος	+0 / -5 mm
Πάχος	±0,5 mm
Ορθογωνικότητα	≤ 2,5 mm/m

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΚΜΕΣ

Πάχος	12,5 mm
Πλάτος	1200 mm
Μήκη	2000 - 3000 mm
Ακμή	HRAK / κομμένη

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ



ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣΜΑ / ΕΠΕΝΔΥΣΗ)

- Μεταλλικά προφίλ CW / UW
 - Uniflott / Fill & Finish
 - Ταινία αρμών
 - Tiefengrund Plus
 - Knauf Type H2 / DF
- σκελετός χωρίσματος & επένδυσης ξηράς δόμησης
αρμολόγηση & σπατουλάρισμα αρμών
οπλισμός αρμών — υαλόπλεγμα ή χάρτινη
αστάρι πρόσφυσης πριν τη βαφή
αναβάθμιση ανά απαίτηση: υγρασία ή πυραντοχή

