

KNAUF AQUAPANEL Outdoor 12,5mm

Τσιμεντοσανίδα εξωτερικής χρήσης · ETA-07/0173

100% ανθεκτική στο νερό, άκαυστη A1 — η βάση σύγχρονων προσόψεων



Τσιμεντοσανίδα ειδικά σχεδιασμένη για εξωτερικούς τοίχους, όψεις και ψευδοροφές. Συνδυάζει 100% αντοχή στο νερό, ακαυστότητα κατηγορίας A1 και αντοχή σε ψύξη-απόψυξη και ανεμοπιέσεις — η αξιόπιστη βάση για σύγχρονες προσόψεις ξηράς δόμησης, με δυνατότητα καμπύλωσης έως ακτίνα 1 m.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Indoor ή Outdoor; Η Outdoor προορίζεται για εξωτερικά (τοίχοι, όψεις, ψευδοροφές) με αντοχή σε ψύξη-απόψυξη και ανεμοπίεση. Έναντι υαλοσανίδων όψης (Glasroc X / GUARDEX), η τσιμεντοσανίδα είναι 100% τσιμεντοειδής, πλήρως ανθεκτική στον καιρό και καμπυλώσιμη. Λειτουργεί και ως υπόστρωμα ETICS/πλακιδίων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Εξωτερικοί τοίχοι & όψεις
- Εξωτερικές επενδύσεις
- Ψευδοροφές υπό στέγαστρα
- Υπόστρωμα πλακιδίων / λίθων
- Υπόστρωμα ETICS
- Καμπύλες επιφάνειες (έως r 1 m)

A1

άκαυστο (φωτιά)

100%

αντοχή στο νερό

12,5

mm · ονομαστικό πάχος

1m

ακτίνα καμπύλωσης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- 100% ανθεκτική στο νερό
- Αντοχή σε κύκλους ψύξης-απόψυξης
- Σταθερότητα διαστάσεων · αντοχή στη μούχλα
- Πυρήνας τσιμέντου με υαλόπλεγμα 2 όψεων
- Άκαυστη — κατηγορία A1
- Αντοχή σε ανεμοπιέσεις
- Καμπύλωση έως ακτίνα 1 m
- Υπόστρωμα για πλακίδια, λίθους & ETICS

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Τύπος πλάκας	Τσιμεντοσανίδα (Portland)	ETA-07/0173
Οπλισμός	Υαλόπλεγμα και στις δύο όψεις	—
Πλάτος	900 / 1200 mm	—
Ονομαστικό πάχος	12,5 mm	—
Μήκη	1200 / 2400 / 2800 mm	—
Βάρος πλάκας	≈ 16 kg/m ²	—
Αντοχή στο νερό	100% (ανόργανο υλικό)	—
Αντίδραση στη φωτιά	A1 — άκαυστο	EN 13501-1
Αντοχή ψύξης-απόψυξης	Ναι (εξωτερική χρήση)	—
Ελάχιστη ακτίνα καμπύλωσης	1 m (ξηρή)	—
Αντοχή στη μούχλα	Ναι	—

Το βάρος ≈ 16 kg/m² αφορά τα 12,5 mm — επιβεβαιώστε από τον τιμοκατάλογο. Πυραντοχή & επιδόσεις συστήματος προκύπτουν από τη συνολική κατασκευή πρόσοψης.

ΑΝΟΧΕΣ & ΑΚΜΕΣ

Πλάτος	+0 / -4 mm
Μήκος	+0 / -5 mm
Ακμές	Κομμένες / κατεργασμένες
Καμπύλωση	r ≥ 1 m

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΡΗΣΗ

Πάχος	12,5 mm
Πλάτος	900 / 1200 mm
Μήκη	έως 2800 mm
Χρήση	Εξωτερική

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

CE	ETA-07/0173	DoP	TDS	SDS	EPD
----	-------------	-----	-----	-----	-----

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ

- Προφίλ CW / UW σκελετός εξωτερικού συστήματος
- AQUAPANEL Maxi βίδες (SN) στερέωση τσιμεντοσανίδας
- AQUAPANEL Joint Filler + ταινία αρμολόγηση εξωτερικού
- Reinforcing mesh + βασική στρώση οπλισμός όψης / υπόστρωμα ETICS
- GLASROC-X / GUARDEX εναλλακτική υαλοσανίδα όψης

