

KNAUF AQUAPANEL Indoor 12,5mm

Τσιμεντοσανίδα εσωτερικής χρήσης · υγροί χώροι
100% ανθεκτική στο νερό για μπάνια, ντουζιέρες & υγρούς χώρους



Η τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL Indoor είναι σχεδιασμένη για εσωτερικούς τοίχους και ψευδοροφές, χαρίζοντας αξιοπιστία και σταθερότητα σε απαιτητικούς χώρους αυξημένης υγρασίας. Παράγεται από ανόργανα υλικά και έτσι παρουσιάζει 100% αντοχή στην υγρασία και στην ανάπτυξη μούχλας — ιδανικό υπόστρωμα πλακιδίων.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Η Indoor είναι η σωστή επιλογή για μόνιμα υγρούς εσωτερικούς χώρους — ζώνη ντουζιέρας, κολυμβητήρια, ατμόλουτρα, επαγγελματικές κουζίνες — εκεί που η ανθυγρή γυψοσανίδα (H2) δεν επαρκεί. Ως ανόργανη, μένει ανεπηρέαστη ακόμη και σε εμβάπτιση. Δέχεται πλακίδια έως 120 kg/m².

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Μπάνια & ζώνη ντουζιέρας
- Κολυμβητήρια & ατμόλουτρα
- Επαγγελματικές κουζίνες
- Υπόστρωμα πλακιδίων
- Εσωτερικοί τοίχοι & ψευδοροφές υγρασίας
- Υπόγεια / γκαράζ

A1

άκαυστο (φωτιά)

100%

αντοχή στο νερό

≈ 11

kg/m² · βάρος

120

kg/m² · αντοχή πλακιδίων

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- 100% αντοχή στο νερό
- Άκαυστο υλικό — κατηγορία A1
- Ελαφρύ ($\approx 11 \text{ kg/m}^2$) — εύκολος χειρισμός
- Υπόστρωμα πλακιδίων έως 120 kg/m^2
- Αντοχή στη μούχλα & μύκητες
- Μεγάλη αντοχή σε κρούση
- Καμπύλωση έως ακτίνα 1 m
- Πιστοποίηση κτιριακής βιολογίας (IBR)

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Τύπος πλάκας	Τσιμεντοσανίδα (Portland)	ETA-07/0173
Οπλισμός	Υαλόπλεγμα και στις δύο όψεις	—
Πλάτος	900 / 1200 mm	—
Ονομαστικό πάχος	12,5 mm	—
Μήκη	1200 / 2400 mm	—
Βάρος πλάκας	$\approx 11 \text{ kg/m}^2$	—
Πυκνότητα (ξηρή)	$\approx 750 \text{ kg/m}^3$	EN 12467
Αντοχή σε κάμψη	$\geq 7 \text{ MPa}$	EN 12467
Αντίδραση στη φωτιά	A1 — άκαυστο	EN 13501-1
Ελάχιστη ακτίνα καμπύλωσης	1 m (ξηρή)	—
pH	12	—

Οι τιμές αφορούν την πλάκα. Σε ζώνες άμεσου ψεκασμού νερού απαιτείται και στεγανωτική στρώση πριν τα πλακίδια, σύμφωνα με το σύστημα εφαρμογής.

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Βάρος	$\approx 11 \text{ kg/m}^2$
Πυκνότητα	$\approx 750 \text{ kg/m}^3$
Κάμψη	$\geq 7 \text{ MPa}$
Φωτιά	A1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΡΗΣΗ

Πάχος	12,5 mm
Πλάτος	900 / 1200 mm
Μήκη	1200 / 2400 mm
Χρήση	Εσωτερική υγρή

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

CE	ETA-07/0173	DoP	TDS	SDS	EPD
----	-------------	-----	-----	-----	-----

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ (ΥΓΡΟΙ ΧΩΡΟΙ)

- Προφίλ CW / UW
 - AQUAPANEL Maxi βίδες (SN)
 - AQUAPANEL Joint Filler + ταινία
 - Στεγανωτική στρώση + ταινία
 - Knauf Type H2
- σκελετός υγρού χώρου
στερέωση τσιμεντοσανίδας
αρμολόγηση εσωτερικού
ζώνη ντουζιέρας, πριν τα πλακίδια
όπου αρκεί ανθυγρά γυψοσανίδα

