

RAW CONCRETE OWA

Μονολιθική ορυκτή πλάκα οροφής · βιομηχανική όψη μπετόν
όψη ανεπίχριστου σκυροδέματος με ακουστική κανονικής ψευδοροφής



Το RAW Concrete της OWA είναι μονολιθική ορυκτή πλάκα οροφής σχεδιασμένη σε βιομηχανικό στυλ — ένα οπτικό σημείο αναφοράς για όσους προτιμούν τα φυσικά υλικά. Αναπαράγει την όψη ανεπίχριστου σκυροδέματος, προσφέροντας όμως την ακουστική απόδοση μιας κανονικής ψευδοροφής.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Η RAW Concrete δίνει τη σκληρή, industrial αισθητική του εμφανούς μπετόν χωρίς να θυσιάζει την ακουστική: αω έως 0,70 και ηχομόνωση έως 33 dB. Τοποθετείται απευθείας στην πλάκα ή με σύστημα ανάρτησης S7. Συνδυάζεται με γυαλί, μέταλλο και εμφανές σκυρόδεμα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Industrial / loft χώροι
- Καταστήματα & showrooms
- Εστίαση & bars
- Γραφεία δημιουργικών
- Χώροι εκδηλώσεων
- Είσοδοι & lobbies

0,70

αω · ηχοαπορρόφηση

0,70

NRC

33 dB

ηχομόνωση

A2-s1,d0

αντίδραση στη φωτιά

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μονολιθική όψη ανεπίχριστου σκυροδέματος
- Ηχομόνωση D_n,f,w έως 33 dB
- Τοποθέτηση απευθείας ή με σύστημα S7
- Ορυκτή βάση — παραγωγή Γερμανίας
- Ηχοαπορρόφηση α_w έως 0,70 / NRC έως 0,70
- Άκαυστο υλικό — A2-s1,d0
- Βιομηχανική αισθητική χωρίς συμβιβασμό ακουστικής
- EPD

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Υλικό	Ορυκτή πλάκα (mineral)	—
Επιφάνεια	Όψη μπετόν, γκρι	—
Ονομαστικό πάχος	≈ 15 mm	—
Module	600×600 / 1200×600 mm	—
Τοποθέτηση	Απευθείας ή σύστημα S7	—
Αντίδραση στη φωτιά	A2-s1,d0	EN 13964
Ηχοαπορρόφηση α_w	έως 0,70 / NRC έως 0,70	EN ISO 11654
Ηχομόνωση D_n,f,w	έως 33 dB	—
Χρώμα / στυλ	Γκρι — industrial	—

Οι ακουστικές τιμές εξαρτώνται από την επιφάνεια, την πλάκα οροφής και το σύστημα ανάρτησης. Η γκρι όψη έχει χαμηλότερη ανάκλαση φωτός (σχεδιαστική επιλογή). CE κατά EN 13964.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

α_w	έως 0,70
NRC	έως 0,70
Ηχομόνωση	έως 33 dB
Φωτιά	A2-s1,d0

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & Όψη

Πάχος	≈ 15 mm
Module	600×600 mm
&	1200×600 mm
Όψη	Μπετόν / γκρι

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

CE	DoP	EN 13964	EN ISO 11654	EPD
----	-----	----------	--------------	-----

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ Όψης Μπετόν

- Σύστημα ανάρτησης OWA S7 ή απευθείας τοποθέτηση στην πλάκα
- Πλέγμα T24 (όπου ισχύει) φέρων σκελετός lay-in
- Περιμετρικά γωνιόκρανα κατάληξη στους τοίχους
- Ορυκτοβάμβακας άνω της πλάκας ενίσχυση ηχοαπορρόφησης
- AMF Alpha (concrete look) εναλλακτική μεταλλική/ορυκτή όψη

