

Ceresit CT 82

2 ΣΕ 1 • ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ + ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΡΩΣΗ

Κονίαμα συγκόλλησης & οπλισμένης βασικής στρώσης για θερμομονωτικές πλάκες EPS / XPS

με ίνες • ανθεκτικό στις κρούσεις • πιστοποιημένο ETA (Ceretherm)



Το **Ceresit CT 82** είναι τσιμεντοειδές κονίαμα διπλής χρήσης: **κολλά** πλάκες διογκωμένης (EPS) και εξηλασμένης (XPS) πολυστερίνης στον τοίχο και **δημιουργεί την οπλισμένη βασική στρώση** με υαλόπλεγμα, στο ίδιο υλικό. Ενισχυμένο με ίνες, με υψηλή πρόσφυση, καλή υδρατμοδιαπερατότητα και αντοχή στις κρούσεις – βασικό δομικό στοιχείο των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Ceresit Ceretherm.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Ένα σακί για δύο εργασίες: συγκόλληση πλακών και βασικό επίχρισμα. Απλοποιεί τον εφοδιασμό στο εργοτάξιο ETICS και εξασφαλίζει συμβατότητα μέσα στο πιστοποιημένο σύστημα Ceretherm (ETA Popular & Impactum). Δυνατότητα μηχανικής εφαρμογής – κατάλληλο και για graphite EPS.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Στερέωση πλακών EPS & XPS
- Οπλισμένη βασική στρώση (με υαλόπλεγμα)
- Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
- Νεόδμητα & θερμικές ανακαινίσεις
- Συστήματα Ceresit Ceretherm
- Graphite EPS & μηχανική εφαρμογή

2 σε 1

συγκόλληση + οπλισμένη στρώση

4–5

κατανάλωση kg/m² (ανά χρήση)

0,25

πρόσφυση σκυρόδεμα (N/mm²)

ETA

Ceretherm Popular & Impactum

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- 2 σε 1 — συγκόλληση & οπλισμένη στρώση
- Υψηλή αντοχή πρόσφυσης υποστρώματος
- Ανθεκτικό σε μεταβολές θερμοκρασίας (-30...+70°C)
- Κατάλληλο για graphite EPS
- Ενισχυμένο με ίνες — ανθεκτικό στις κρούσεις
- Καλή υδρατμοδιαπερατότητα
- Δυνατότητα μηχανικής εφαρμογής
- Πιστοποιημένο ETA (Ceretherm)

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
Σύσταση	Τσιμέντο + ορυκτά + συνθετικές ρητίνες
Πυκνότητα	1,43 kg/dm ³
Αναλογία ανάμειξης	5–5,5 l νερό / 25 kg
Ανοικτός χρόνος	20 λεπτά
Διάρκεια ζωής μίγματος (pot life)	2,5–3 ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +30°C
Θερμοκρασιακή αντοχή	-30°C έως +70°C
Θερμική αγωγιμότητα	0,76 W/(m·K)
Αντίσταση διάχυσης υδρατμών μ	15 / 35
Πρόσφυση σε σκυρόδεμα (≥28 ημ.)	0,25 N/mm ²
Πρόσφυση σε πολυστερίνη	0,08 N/mm ²

Τιμές κατά το Τεχνικό Φυλλάδιο Henkel (μετρήσεις σε +23°C, 50% ΣΥ). Χρώμιο VI < 2 ppm. Μηχανική στερέωση/λείανση πλακών μετά από 24 ώρες· εφαρμογή διακοσμητικού σοβά μετά από ≥72 ώρες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΧΡΟΝΟΙ

Στερέωση πλακών	4–5 kg/m ²
Οπλισμένη στρώση	4–5 kg/m ²
Πάχος οπλ. στρώσης	2–3 + 1 mm
Μηχανικά αγκύρια	≥ 4/m ² (≥ 8 στις ακμές)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ETA Ceretherm Popular	08/0309
ETA Ceretherm Impactum	13/0086
Συσκευασία	σακί 25 kg
Αποθήκευση	12 μήνες

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

CE	DoP	ETA 08/0309	ETA 13/0086	TDS	SDS
----	-----	-------------	-------------	-----	-----

Σημείωση εφαρμογής: Εφαρμογή σε στεγνές συνθήκες, όχι σε τοίχους με άμεσο ηλιακό φως· προστασία από βροχή. Περιέχει τσιμέντο (αλκαλικό) — προστασία δέρματος/ματιών. Μη κατάλληλο ως υπόστρωμα κεραμικών πλακιδίων. Αν δεν επιχρισθεί άμεσα, προστασία με αστάρι CT 16.



Ζητήστε Προσφορά · τεχνική υποστήριξη επιλογής & εφαρμογής

argynet.gr · +30 6943905992 · info@argynet.gr

