

Ceresit CT 100

IMPACTUM · ΕΤΟΙΜΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Μονοσυστατικό ελαστικό κονίαμα οπλισμένης στρώσης υψηλής αντοχής σε κρούσεις

αντοχή κρούσης >100 J εντός συστήματος · κάλυψη ρωγμών έως 2mm · χωρίς αστάρωμα πριν τον σοβά



Το **Ceresit CT 100 «Impactum»** είναι έτοιμο προς χρήση, μονοσυστατικό ελαστικό κονίαμα διασποράς — **όχι σκόνη**, ανοίγεις τον κουβά και αναδεύεις. Ενισχυμένο με συνδυασμό ινών άνθρακα, υάλου και πολυακρυλαμιδίου, δημιουργεί οπλισμένη στρώση εξαιρετικά ανθεκτική σε κρούσεις και θερμικές καταπονήσεις, με κάλυψη ρωγμών έως 2mm. Εντός του συστήματος Impactum (με CT 79 + πλέγμα CT 325/CT 327) η αντοχή σε κρούση ξεπερνά τα 100 J.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Το CT 100 προορίζεται για ζώνες με αυξημένο κίνδυνο πρόσκρουσης — εισόδους κτιρίων, πάρκινγκ, ποδιές, σημεία κοντά σε πεζοδρόμιο. Δεν είναι κόλλα πλακών· είναι αμιγώς προϊόν οπλισμένης στρώσης πάνω σε ήδη κολλημένο EPS. Στην ARGYNET το προτείνουμε συνδυαστικά με CT 82/CT 87 (κόλληση) στα σημεία υψηλής φθοράς του κτιρίου.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Οπλισμένη στρώση σε πλάκες EPS
- Επισκευή φθαρμένων συστημάτων μόνωσης
- Εισόδους κτιρίων & ζώνες υψηλής φθοράς
- Ceresit Ceretherm Impactum
- Πάρκινγκ & ποδιές κτιρίου
- Μηχανική εφαρμογή

>100 J

αντοχή σε κρούση (σύστημα Impactum)

2mm

κάλυψη ρωγμών

2,5–3,5

κατανάλωση kg/m²

ETA

13/0086 Impactum

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμο προς χρήση — όχι ανάμειξη σκόνης
- Εξαιρετική αντοχή σε κρούσεις & θερμικές καταπονήσεις
- Χωρίς αστάρωμα πριν τον σοβά
- Ιδιαίτερα υδρόφοβο
- Ίνες άνθρακα, υάλου & πολυακρυλαμιδίου
- Κάλυψη ρωγμών έως 2mm
- Δυνατότητα βαφής στη μάζα (tinting)
- Δυνατότητα μηχανικής εφαρμογής

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
Σύσταση	Ελαστομερής διασπορά + πολυμερικά κόλλα + αδρανής + ίνες
Πυκνότητα	~1,4 kg/dm ³
Θερμοκρασία εφαρμογής	+10°C έως +25°C
Χρόνος επιδερμίδας (skinning time)	~20 λεπτά
Απορρόφηση νερού (24h)	< 0,5 kg/m ²
Πρόσφυση σε EPS (ETAG 004)	> 0,08 MPa
Πλευρική παραμόρφωση (EN 12002)	≥ 42 mm*
Αντίδραση στη φωτιά (Ceretherm Impactum)	B-s2,d0
Χρώμα	Κρεμ-λευκό (δυνατότητα βαφής)

*Χωρίς καταστροφή δοκιμίου. Τιμές στους +23°C, 50% ΣΥ. Εφαρμογή μόνο μετά τη σκλήρυνση κόλλησης πλακών. Επόμενο στάδιο μετά από 24-48 ώρες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Οπλισμένη, μονό πλέγμα	2,5-3,0 kg/m ²
Οπλισμένη, διπλό πλέγμα	3,0-3,5 kg/m ²
Στρώση στοκαρίσματος	~1,0 kg/m ²

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ETA Ceretherm Impactum	13/0086
NTA Ceretherm Reno	ITB-KOT-2018/0472
Συσκευασία	κουβάς 25 kg
Αποθήκευση	12 μήνες

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

CE	DoP	ETA 13/0086	TDS	SDS
----	-----	-------------	-----	-----

Σημείωση εφαρμογής: Εφαρμογή με οδοντωτή μυστρί 6-8mm, εγκιβωτισμός πλεγμάτων με επικάλυψη ≥10cm. Προστασία από ήλιο, βροχή & ισχυρό άνεμο μέχρι να στεγνώσει. Υγρασία αέρα <80%.



Ζητήστε Προσφορά · τεχνική υποστήριξη επιλογής & εφαρμογής

argynet.gr · +30 6943905992 · info@argynet.gr

