

Ceresit CT 174

SILICATE-SILICONE AQUASTATIC • DOUBLE DRY

Σιλικατο-σιλικονούχος σοβάς — συνδυάζει τα ατού και των δύο τεχνολογιών

Fibre Force • BioProtect • ETA σε 9 συστήματα Ceretherm



Το **Ceresit CT 174 «Silicate-Silicone Aquastatic»** συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του σιλικατικού και του σιλικονούχου σοβά σε ένα προϊόν: υψηλή υδρατμοπερατότητα, πολύ χαμηλή απορρόφηση νερού και εξαιρετική αντοχή σε ρύπανση (τεχνολογία **Double Dry**). Υδρόφοβο, ανθεκτικό σε φθορές και καιρικές συνθήκες, με φόρμουλα **BioProtect** κατά μυκήτων, άλγης και μούχλας.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Το CT 174 είναι το «flagship» τελικό επίχρισμα — το μόνο μαζί με το CT 60 που έχει πλήρη ETA σε όλα τα 9 συστήματα Ceretherm, συν τα ειδικά πλεονεκτήματα του συστήματος Aquastatic (νερό/υγρασία). Είναι η σωστή επιλογή όταν ο πελάτης θέλει το ανώτερο επίπεδο τεχνικής απόδοσης, χωρίς τους περιορισμούς του πιο εξειδικευμένου CT 76 σε ETA κάλυψη.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Τελική στρώση σε EPS & πετροβάμβακα (ETICS)
- Παραδοσιακοί σοβάδες & σκυρόδεμα
- Προσόψεις με υψηλή υγρασία/βροχή
- 9 συστήματα Ceresit Ceretherm
- Σύστημα Ceresit Ceretherm Aquastatic
- Γυψοσανίδες/μοριοσανίδες (εσωτερικά)

9

συστήματα Ceretherm με ETA

V1

υδρατμοπερατότητα (Double Dry)

2,5–3,4

κατανάλωση kg/m² (1,5/2,0mm)

62%

ανακυκλωμένο πλαστικό συσκευασίας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υδρόφοβο — ανθεκτικό σε ρύπανση
- Πολύ χαμηλή απορρόφηση νερού
- BioProtect — αντοχή σε μύκητες/άλγη/μούχλα
- Πλήρης παλέτα Ceresit Colours of Nature
- Υψηλή υδρατμοπερατότητα (Double Dry)
- Ανθεκτικό σε φθορές & καιρικές συνθήκες
- Δυνατότητα μηχανικής εφαρμογής
- Συσκευασία με 62% ανακυκλωμένο πλαστικό

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
Σύσταση	Υδατική διασπορά ρητινών + ορυκτά & χρωστικά πληρωτικά
Πυκνότητα	~1,8 kg/dm ³
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +25°C
Ανοικτός χρόνος	~15 λεπτά
Αντοχή στη βροχή	~24 ώρες
Υδρατμοπερατότητα	Κατηγορία VI, Sd<0,14m (Double Dry)
Πρόσφυση	0,6 MPa
Θερμική αγωγιμότητα λ	0,61 W/(m·K)
Αντοχή σε κρούση (ETAG 004)	Κατηγορία I ή II (ανά σύστημα)
Αντίδραση στη φωτιά	A2-s1,d0 έως B-s2,d0 (ανά σύστημα)

Τιμές στους +23°C, 50% ΣΥ. Δεν εφαρμόζεται σε τοίχους με άμεσο ήλιο (γρήγορο στέγνωμα)· προστασία από βροχή μέχρι πλήρη ξήρανση. Σε έντονα σκούρα χρώματα, περιορισμός σε μικρές επιφάνειες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΚΟΚΚΟ

Κόκκος 1,5mm	~2,5 kg/m ²
Κόκκος 2,0mm	3,1–3,4 kg/m ²

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ETA συστήματα Ceretherm	9 συστήματα
BBA Certificate	14/5142
Συσκευασία	κουβάς 25 kg
Αποθήκευση	12 μήνες

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

CE	DoP	BBA 14/5142	Irish Agrément	TDS	SDS
----	-----	-------------	----------------	-----	-----

Σημείωση εφαρμογής: Εφαρμογή με ανοξείδωτη μυστρί υπό γωνία στο πάχος κόκκου, διαμόρφωση με κυκλικές κινήσεις πλαστικής πατούρας, χωρίς ψεκασμό νερού. Πάνω σε CT 80/CT 85/CT 190/ZU (>3 ημέρες) ή CT 87 (>2 ημέρες) απαιτείται αστάρι CT 16.



Ζητήστε Προσφορά · τεχνική υποστήριξη επιλογής & εφαρμογής

argynet.gr · +30 6943905992 · info@argynet.gr

