

ISOLFON ReRub

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ · ΠΛΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ

Ηχομονωτικό-αντικραδασμικό ρολό — μείωση κτυπογενούς θορύβου σε πλωτά δάπεδα

οικολογικό, 100% ανακυκλώσιμο · αρχή «μάζας-ελατηρίου» · ΔLw έως 32dB



Το **ISOLFON ReRub** είναι οικολογικό ηχομονωτικό-αντικραδασμικό ρολό από ανακυκλωμένο, βουλκανισμένο ελαστικό αυτοκινήτων (τέλος κύκλου ζωής), θερμοσυμπιεσμένο σε επιθυμητή πυκνότητα. Συνδυάζει μεγάλη επιφανειακή μάζα με εξαιρετική ελαστικότητα — λειτουργεί ως «ελατήριο» κάτω από πλωτά δάπεδα, μειώνοντας τον κτυπογενή (βηματικό) θόρυβο.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Προσοχή σε τρίτο διαφορετικό δείκτη: το ReRub μετρείται σε ΔLw (μείωση κτυπογενούς θορύβου, EN ISO 12354-2) — διαφορετικό από το NRC (απορρόφηση) και το Rw (αερόφερτος ήχος, Barrier). Η απόδοση εξαρτάται από δύο μεταβλητές μαζί: πάχος ReRub ΚΑΙ βάρος της πλωτής επίστρωσης από πάνω — αρχή «μάζας-ελατηρίου».

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Πλωτά δάπεδα βαρέων φορτίων (βιομηχανία/ αποθήκες)
- Ψευδοροφές γυψοσανίδας
- Αντικραδασμικό υπόστρωμα ανακαινίσεων
- Υπόστρωμα για κεραμικά πλακίδια (με ειδική κόλλα)
- Ηχομόνωση χωρισμάτων γυψοσανίδας
- Αντικραδασμική προστασία μηχανημάτων

έως 32dB

ΔLw κτυπογενούς θορύβου

3-10mm

διαθέσιμα πάχη

100cm

πλάτος ρολού

100%

ανακυκλωμένο ελαστικό

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αρχή «μάζας-ελατηρίου» — ενεργή απόσβεση κραδασμών
- Ευρύ θερμοκρασιακό φάσμα λειτουργίας
- Ανθεκτικό σε υγρασία, λάδια, χημικά
- Συμβάλλει σε πιστοποίηση LEED® / BREEAM
- 100% ανακυκλωμένο ελαστικό αυτοκινήτων
- Αντοχή σε λύγιση, συμπίεση, τριβή
- Δεν αποσυντίθεται
- Χωρίς ίνες — ασφαλές για την υγεία

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
Πλάτος ρολού	100 cm (άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας)
Σύσταση	Κόκκοι ανακυκλωμένου βουλκανισμένου ελαστικού + συγκολλητικό πολυουρεθάνης
Μέθοδος παραγωγής	Θερμοσυμπίεση μίγματος
Αντοχή σε χημικά/λάδια/υγρασία	Ανθεκτικό, δεν αποσυντίθεται
Τοποθέτηση σε δάπεδο	Ελεύθερη τοποθέτηση, όπως υπόστρωμα
Τοποθέτηση σε τοίχο	Μηχανική στερέωση ή κόλλα· ενώσεις με ταινία

Τιμές κατά επίσημο τεχνικό φυλλάδιο Alpha Ακουστική. Σε πλωτά δάπεδα, το ReRub επικαλύπτεται με ενισχυμένη τσιμεντοκονία επαρκούς πάχους για ομοιόμορφη κατανομή φορτίων.

ΔLW — ΜΕΙΩΣΗ ΚΤΥΠΟΓΕΝΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ (DB)

ΠΑΧΟΣ RERUB	100 KG/M ²	145 KG/M ²	200 KG/M ²
3 mm	18,8	21,3	23,3
5 mm	22,1	24,6	26,7
10 mm	26,8	29,2	31,9

Στήλες = βάρος πλωτής επίστρωσης (τσιμεντοκονία) πάνω από το ReRub, σε kg/m². Εκτίμηση κατά EN ISO 12354-2. Μεγαλύτερο πάχος ReRub + μεγαλύτερο βάρος επίστρωσης = υψηλότερη μείωση κτυπογενούς θορύβου.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Τεχνικό Φυλλάδιο

EN ISO 12354-2

ISO 9001 · ISO 14001

LEED® / BREEAM

ΔLW ≠ RW ≠ NRC — ΤΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔLw (ReRub) = μείωση κτυπογενούς/βηματικού θορύβου σε πλωτό δάπεδο. Rw (Barrier) = αερόφερτος ήχος ανάμεσα σε χώρους. NRC (PU/SEP/SE.PY/Whisper) = ηχοαπορρόφηση μέσα σε έναν χώρο. Επιλέξτε το σωστό υλικό ανά ανάγκη.



Ζητήστε Προσφορά · τεχνική υποστήριξη επιλογής & εφαρμογής

argynet.gr · +30 6943905992 · info@argynet.gr

