

ISOLFON ReCork

ΕΛΑΣΤΙΚΟ + ΦΕΛΛΟΣ · ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Λεπτό αντικραδασμικό υπόστρωμα 3mm — απευθείας κάτω από πλακάκι ή ξύλινο δάπεδο

Ιδανικό για ανακαινίσεις χαμηλού ύψους · 100% ανακυκλώσιμο · LEED/BREEAM



Το **ISOLFON ReCork** παράγεται από ανακυκλωμένο ελαστομερές και φελλό, συνδεδεμένα με κόλλα πολυουρεθάνης. Σε αντίθεση με βαρύτερα αντικραδασμικά συστήματα, **δεν απαιτεί πρόσθετη τσιμεντοκονία** για να φορτιστεί σωστά — τοποθετείται απευθείας κάτω από πλακάκι ή ξύλινο δάπεδο, ακόμη και πάνω σε παλιά επικάλυψη.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Το ReCork είναι η λύση όταν το ReRub είναι «πολύ» — σε ανακαινίσεις με περιορισμένο διαθέσιμο ύψος, χωρίς οικοδομικές παρεμβάσεις, χωρίς πλωτή τσιμεντοκονία. Στα 3mm πάχος, δίνει ΔLw 15dB κάτω από πλακάκι, 17dB κάτω από ξύλινο δάπεδο, 21dB κάτω από πλωτό ξύλινο δάπεδο. Λιγότερη απόδοση από το ReRub, αλλά πολύ πιο γρήγορη κι εύκολη εφαρμογή.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ανακαινίσεις με περιορισμένο ύψος
- Ξενοδοχεία & διαμερίσματα
- Κάτω από κεραμικά πλακίδια
- Απευθείας πάνω σε παλιά επικάλυψη
- Κάτω από ξύλινο ή πλωτό ξύλινο δάπεδο
- Ηχομόνωση χωρισμάτων γυψοσανίδας

15-21dB

ΔLw ανάλογα με εφαρμογή

3mm

πάχος — χωρίς τσιμεντοκονία

88

δυναμική ακαμψία MN/m^3

100%

ανακυκλώσιμο, LEED/BREEAM

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν χρειάζεται πρόσθετη τσιμεντοκονία
- Ελάχιστο πάχος (3mm) — χαμηλή απαίτηση ύψους
- Γρήγορη εφαρμογή, χωρίς οικοδομικές παρεμβάσεις
- Εφαρμόζεται πάνω σε παλιά επικάλυψη
- Δέχεται απευθείας κόλληση κεραμικών πλακιδίων
- 100% ανακυκλωμένα υλικά (ελαστικό + φελλός)
- Χωρίς ίνες — ασφαλές για την υγεία
- Συμβάλλει σε πιστοποίηση LEED® / BREEAM

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
Πάχος	3mm (άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας)
Σύσταση	Ανακυκλωμένο ελαστομερές + φελλός + κόλλα πολυουρεθάνης
Θερμοκρασιακά όρια εφαρμογής	-30°C έως +80°C
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας	0,085 W/(m·K)
Φαινόμενη δυναμική ακαμψία	88 MN/m³
Συμπεριφορά στη φωτιά	B2-Efl (DIN 4102)

Τιμές κατά EN12667:2002 (θερμική αγωγιμότητα), EN 29052-1 (δυναμική ακαμψία), DIN 4102 (φωτιά — όχι Euroclass EN 13501). Τυπική εφαρμογή σε πλωτό δάπεδο με πλακάκι: ειδική συγκολλητική κόλλα + αρμόστοκος.

ΔLW — ΜΕΙΩΣΗ ΚΤΥΠΟΓΕΝΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΑΧΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 3MM)	ΔLW
Κάτω από κεραμικό πλακίδιο	15 dB
Κάτω από ξύλινο δάπεδο	17 dB
Κάτω από πλωτό ξύλινο δάπεδο	21 dB

Εκτίμηση δείκτη ηχομείωσης κτυπογενούς θορύβου κατά EN ISO 10140-3. Τιμές χαμηλότερες από το ISOLFON ReRub (έως 32dB) — αντιστάθμισμα για την απουσία τσιμεντοκονίας και το ελάχιστο πάχος.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Τεχνικό Φυλλάδιο

EN ISO 10140-3

DIN 4102

ISO 9001 · ISO 14001

LEED® / BREEAM

RECORK VS RERUB — ΠΟΙΟ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

ReCork: λεπτό (3mm), χωρίς τσιμεντοκονία, ταχεία εφαρμογή, χαμηλότερο ΔLw. ReRub: μεγαλύτερο πάχος, με πλωτή τσιμεντοκονία, υψηλότερη απόδοση (έως 32dB). Επιλέξτε ανάλογα με διαθέσιμο ύψος & στόχο ηχομόνωσης.



Ζητήστε Προσφορά · τεχνική υποστήριξη επιλογής & εφαρμογής

argynet.gr · +30 6943905992 · info@argynet.gr

