

ESHATOPRIMER

Οικολογικό ελαστομερές ασφαλτικό αστάρι επικόλλησης — νέας τεχνολογίας νερού

ESHA (Alfa-Alfa Energy) · Βιομηχανία ασφαλτικών, χημικών & μονωτικών προϊόντων



Το ESHATOPRIMER είναι ασφαλτικό αστάρι επικόλλησης νέας τεχνολογίας νερού, με την ταχύτητα στεγνώματος ενός παραδοσιακού ασταριού διαλύτου αλλά χωρίς πτητικές οργανικές ενώσεις. Διεισδύει σε πορώδεις επιφάνειες σκυροδέματος και προετοιμάζει την επιφάνεια για άμεση επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Η αστοχία ενός συστήματος στεγανοποίησης ξεκινά σχεδόν πάντα από το αστάρι, όχι από τη μεμβράνη — χωρίς σωστή πρόσφυση, ακόμη και η πιο ανθεκτική μεμβράνη αποκολλάται με τον χρόνο. Το ESHATOPRIMER είναι η θεμελίωση της μακροχρόνιας στεγανότητας του συστήματος.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Αστάρι επικόλλησης πριν από ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες
- Προστασία κάθετων επιφανειών σκυροδέματος (τοιχία)
- Δημιουργία φράγματος υδρατμών σε πλάκες & θεμελιώσεις
- Προετοιμασία δωμάτων πριν την τοποθέτηση μεμβράνης
- Προστασία οριζόντιων επιφανειών σκυροδέματος
- Υπόγεια & θεμελιώσεις πριν τη στεγανοποίηση

0,2-0,3

kg/m² ανά στρώση

Αυθημερόν

Επικόλληση μεμβράνης μετά το στέγνωμα

17 lt

Συσκευασία
δοχείο

VOC FREE

Νερού βάσης, οικολογικό

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Νερού βάσης — μηδενικές πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC free)
- Ταχύτητα στεγνώματος αντίστοιχη ασταριών διαλύτου
- Υψηλή διεισδυτική ικανότητα σε πορώδεις επιφάνειες
- Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless
- Μη εύφλεκτο — ασφαλέστερη αποθήκευση & εφαρμογή
- Επιτρέπει αυθημερόν επικόλληση ασφαλτικής μεμβράνης
- Σχηματίζει συνεχή υδατοστεγή στοιβάδα μετά το στέγνωμα
- Κατάλληλο για οριζόντιες & κάθετες επιφάνειες σκυροδέματος

ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Βάση	Ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα νερού	—
Μορφή	Υγρό, έτοιμο προς χρήση	—
Κατανάλωση ανά στρώση	0,200 - 0,300 kg/m ²	—
Στέγνωμα	Ταχυστέγνωτο — αυθημερόν επικόλληση μεμβράνης	—
Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC)	Μηδενικές εκπομπές	—
Ευφλεκτότητα	Μη εύφλεκτο	—
Μέθοδος εφαρμογής	Ρολό / πινέλο / πιστόλι airless	—
Συσκευασία	17 lt πλαστικό δοχείο	—
Χρήση	Αστάρι επικόλλησης μεμβρανών, φράγμα υδρατμών	—

Τα τεχνικά δεδομένα βασίζονται σε στοιχεία του κατασκευαστή ESHA. Για πλήρες τεχνικό φυλλάδιο (TDS) απευθυνθείτε στην ARGYNET.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Τύπος επιφάνειας	Ενδεικτική κατανάλωση
Πυκνή / λεία επιφάνεια	≈ 0,200 kg/m ²
Πορώδης επιφάνεια	≈ 0,300 kg/m ²

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εφαρμόζεται σε στεγνή, καθαρή επιφάνεια χωρίς σαθρά υλικά ή σκόνες. Η επικόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης πραγματοποιείται **αυθημερόν**, μετά το πλήρες στέγνωμα του ασταριού. Διατίθεται σε **δοχείο 17 lt**.

VOC FREE

ΜΗ ΕΥΦΛΕΚΤΟ

ΝΕΡΟΥ ΒΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ

ESHA · ALFA-ALFA ENERGY

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΣΤΑΡΙ)

- ESHADIEN ULTRAWHITE SBS 20** Ασφαλτική μεμβράνη SBS, cool-roof λευκή επιφάνεια
- ESHAFIN SBS 10** Ελαστομερές ασφαλτόπανο SBS, γενικής στεγανοποίησης
- ESHAPERFO** Διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη εξαεριστικής στρώσης

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

- ESHADESMOLAST 1C** Πολυουρεθανική υγρή στεγανωτική μεμβράνη
- ESHA ACRYCOAT** Ακρυλικό λευκό στεγανωτικό, cool-roof
- ESHANHYBRID** Ελαστομερές υβριδικό στεγανωτικό

