

ESHAROOFCOAT No10 ANTIROOT B5

Υπερ-ελαστομερές αντιρριζικό ασφαλτικό διάλυμα — με Preventol® B5 της Bayer

ESHA (Alfa-Alfa Energy) · Βιομηχανία ασφαλτικών, χημικών & μονωτικών προϊόντων



Το ESHAROOFCOAT No10 ANTIROOT B5 είναι υπερ-ελαστομερές επαλειπτικό ασφαλτικό διάλυμα (βερνίκι) εμπλουτισμένο με ελαστομερή πρόσθετα και το αντιρριζικό συστατικό Preventol® B5 της Bayer. Σχεδιασμένο για ζαρντινιέρες, γλάστρες, κρεμαστούς κήπους και φυτεμένα δώματα, προστατεύει αποτελεσματικά από τη διείσδυση ριζών.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Σε ένα φυτεμένο δώμα το ρίσκο δεν είναι μόνο η υγρασία — είναι οι ρίζες που τρυπούν τη μεμβράνη με τον χρόνο. Το ESHAROOFCOAT No10 λύνει και τα δύο ταυτόχρονα, λειτουργώντας & ως αστάρι επικόλλησης αντιρριζικών μεμβρανών.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Στεγάνωση ζαρντινιέρων & γλαστρών
- Αναζωογόνηση παλαιών ασφαλτικών στρώσεων
- Κρεμαστοί κήποι & κήποι δωμάτων
- Αστάρι επικόλλησης αντιρριζικών μεμβρανών
- Φυτεμένα δώματα με ανάπτυξη ριζών/σπόρων
- Ενίσχυση αντιρριζικότητας συστήματος

>800%

Ελαστικότητα (ένδειξη συσκευασίας)

0,3-0,5

lt/m² ανά στρώση

5 / 18

lt δοχείο

Preventol®

Αντιρριζικό συστατικό Bayer

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενσωματώνει το αντιρριζικό Preventol® B5 της Bayer
- Απόλυτη συνάφεια με παλαιές ασφαλικές στρώσεις
- Συμβατό με σκυρόδεμα, τούβλο, πέτρα, ξύλο, μέταλλο, γυψοσανίδα
- Δεν είναι συμβατό με πολυστερίνη (περιέχει διαλύτες)
- Υπερ-ελαστομερές — ακολουθεί κινήσεις υποστρώματος
- Λειτουργεί & ως αστάρι επικόλλησης αντιρριζικών μεμβρανών
- Επίσης συμβατό με αμιαντοτσιμέντο & πολυουρεθάνη
- Διατίθεται σε 5lt (μικρά έργα) ή 18lt (μεγάλη κλίμακα)

ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Βάση	Ελαστομερές ασφαλικό διάλυμα (βερνίκι), διαλύτου	—
Αντιρριζικό συστατικό	Preventol® B5 (Bayer)	—
Ελαστικότητα	> 800% (ένδειξη συσκευασίας)	—
Κατανάλωση ανά στρώση	≈ 0,3 - 0,5 lt/m²	—
Συμβατότητα υποστρώματος	Σκυρόδεμα, τούβλο, πέτρα, ξύλο, μέταλλο, γυψοσανίδα, αμιαντοτσιμέντο, PU	—
Μη συμβατό με	Πολυστερίνη (περιέχει οργανικούς διαλύτες)	—
Ευφλεκτότητα	Εύφλεκτο (περιέχει διαλύτη) — μακριά από πηγές ανάφλεξης	—
Συσκευασία	5 lt ή 18 lt δοχείο	—
Χρήση	Στεγάνωση φυτεμένων επιφανειών, αστάρι αντιρριζικών μεμβρανών	—

Η ένδειξη ελαστικότητας >800% αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος. Λόγω περιεκτικότητας σε διαλύτη, τηρείτε τα μέτρα πυρασφάλειας κατά την αποθήκευση & εφαρμογή. Για το πλήρες TDS απευθυνθείτε στην ARGYNET.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Υπόστρωμα	Συμβατότητα
Σκυρόδεμα / ελαφροσκυρόδεμα	✓ Συμβατό
Τούβλο / πέτρα / ξύλο / μέταλλο	✓ Συμβατό
Πολυστερίνη (EPS/XPS)	× Μη συμβατό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λειτουργεί και ως **αστάρι επικόλλησης** αντιρριζικών ασφαλικών μεμβρανών, ενισχύοντας τη συνολική αντιρριζική προστασία. Λόγω περιεχόμενου διαλύτη, εφαρμόζεται μακριά από πηγές ανάφλεξης και σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατίθεται σε **δοχείο 5 lt ή 18 lt**.

PREVENTOL® B5 · BAYER

ANTIPIPIZIKO

ΥΠΕΡ-ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ

5/18 LT

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ

ESHA · ALFA-ALFA ENERGY

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ

- ESHATOPRIMER** Ασφαλικό αστάρι επικόλλησης, νερού βάσης — για μη φυτεμένες ζώνες
- ESHALUMIN** Ασφαλική βαφή αλουμινίου — αντηλιακή προστασία εκτεθειμένων ζωνών

ΛΟΙΠΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

- ESHACOAT 6S** Ελαστομερές ασφαλικό γαλάκτωμα, γεφύρωση ρωγμών
- ESHACOAT No2** Οικονομικό ασφαλικό γαλάκτωμα με αδρανή

