

ESHASEALER No1

Πλαστομερής ασφαλική μαστίχη σφράγισης αρμών, εν ψυχρώ
ESHA (Alfa-Alfa Energy) · Βιομηχανία ασφαλικών, χημικών & μονωτικών προϊόντων



Το ESHASEALER No1 είναι πλαστομερής ασφαλική μαστίχη σφράγισης αρμών, εφαρμοζόμενη εν ψυχρώ, κατάλληλη για οριζόντιους & κατακόρυφους αρμούς μικρού πλάτους. Περιέχει μίγμα εξευγενισμένης ασφάλτου, διαλυτών, πλαστικοποιητών, συνθετικών ελαστικών και ανόργανων ινών. Λόγω της θερμοπλαστικής φύσης του ακολουθεί τις συστολοδιαστολές του αρμού χωρίς τάσεις.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Δεν είναι κάθε αρμός ίδιος: το ESHASEALER No1 καλύπτει δευτερεύοντες αρμούς μικρού πλάτους — για αρμούς δαπέδων κυκλοφορίας η ESHA προτείνει την ελαστομερή μαστίχη ESHASEALER 164. Επιλέγοντας σωστά ανάμεσα στα δύο αποφεύγεται πρόωρη αστοχία της σφράγισης.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Επισκευή λεπτομερειών ασφαλικών μεμβρανών
- Σφράγιση ρωγμών σε σκυρόδεμα, σοβά ή τούβλο
- Περιμετρική σφράγιση στεγανωτικών στρώσεων
- Αρμοί διαστολής δευτερεύουσας σημασίας
- Σφράγιση & συγκόλληση ασφαλικών κεραμιδιών
- Συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών

1/5/20

kg δοχεία

600 ml

Λουκάνικο (cartridge)

Εν ψυχρώ

Εφαρμογή χωρίς θέρμανση

Θερμοπλ

Ακολουθεί κινήσεις αρμού

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Θερμοπλαστική φύση — ακολουθεί συστολοδιαστολές χωρίς τάσεις
- Εφαρμόζεται εν ψυχρώ, χωρίς ειδικό εξοπλισμό θέρμανσης
- Μίγμα εξευγενισμένης ασφάλτου με συνθετικά ελαστικά
- Τρεις συσκευασίες δοχείου (1/5/20kg) & λουκάνικο 600ml
- Σχηματίζει σκληρό υμένα επιφανείας, παραμένει πλαστική στη μάζα
- Κατάλληλη & για συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών
- Ενισχυμένη με ανόργανες ίνες
- Οικογένεια ESHASEALER καλύπτει & αρμούς κυκλοφορίας (No164)

ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Βάση	Πλαστομερής ασφαλική μαστίχη, διαλύτου	—
Σύσταση	Εξευγενισμένη άσφαλτος, πλαστικοποιητές, συνθετικά ελαστικά, ανόργανες ίνες	—
Φύση	Θερμοπλαστική — ακολουθεί κινήσεις αρμού χωρίς τάσεις	—
Εφαρμογή	Εν ψυχρώ	—
Κατάλληλο για	Οριζόντιους & κατακόρυφους αρμούς μικρού πλάτους	—
Μη κατάλληλο για	Αρμούς δαπέδων κυκλοφορίας (βλ. ESHASEALER 164)	—
Απαιτούμενο αστάρωμα	ESHALAC 50S στις παρειές του αρμού	—
Συσκευασία	1 kg / 5 kg / 20 kg δοχείο ή 600 ml λουκάνικο	—

Τεχνικά στοιχεία περιγραφής από ESHA. Για αναλυτικό TDS (πυκνότητα, σημείο μάλθωσης) απευθυνθείτε στην ARGYNET.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Τύπος αρμού	Κατάλληλο προϊόν
Δευτερέων αρμός (δάπεδο, δώμα)	ESHASEALER No1
Αρμός δαπέδου κυκλοφορίας	ESHASEALER 164 EAK

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πριν τη χρήση απαιτείται **αστάρωμα των παρειών του αρμού με ESHALAC 50S**. Η μαστίχη εφαρμόζεται εν ψυχρώ και σχηματίζει σκληρό επιφανειακό υμένα διατηρώντας πλαστική μάζα. Διατίθεται σε δοχεία **1/5/20 kg** ή λουκάνικο **600 ml**.

ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΥΣΗ

ΕΝ ΨΥΧΡΩ

1/5/20KG + 600ML

ΑΠΑΙΤΕΙ ESHALAC 50S

ESHA · ALFA-ALFA ENERGY

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

• ESHALAC 50S

Ασφαλικό βερνίκι — υποχρεωτικό αστάρωμα παρειών αρμού πριν την εφαρμογή

ΛΟΙΠΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

• ESHASEALER No164 EAK

Ελαστομερής μαστίχη για αρμούς δαπέδων κυκλοφορίας

• ESHATOPRIMER

Ασφαλικό αστάρι επικόλλησης, νερού βάσης

• ESHACOAT 6S

Ελαστομερές ασφαλικό γαλάκτωμα, γεφύρωση ρωγμών

