

ESHATAPE

Αυτοκόλλητη ελαστομερής ασφαλτική ταινία με επικάλυψη αλουμινίου
 ESHA (Alfa-Alfa Energy) · Αυτοκόλλητες ασφαλτικές ταινίες



Αυτοκόλλητη ασφαλτική στεγανωτική ταινία από **SBS τροποποιημένη άσφαλτο** με ειδικά αυτοκόλλητα πρόσθετα — συγκολλάται σε ασταρωμένο υπόστρωμα **χωρίς φλόγιστρο**. Άνω επικάλυψη **πολυεστερικό αλουμίνιο** (ασημί ή κεραμιδί), κάτω αποκολλώμενο σιλικονούχο PE. Άοπλη, με εξαιρετική ευκαμψία έως **-40°C** και εύρος λειτουργίας -40°C έως 80°C. Ιδανική για σημειακές στεγανώσεις εκτεθειμένες στον ήλιο.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Η ταινία που λύνει τα «μικρά» προβλήματα που καταστρέφουν τις «μεγάλες» στεγανώσεις: αρμοί ανόμοιων υλικών, καμινάδες, παράθυρα στέγης. Δουλεύει όπου το φλόγιστρο δεν φτάνει ή απαγορεύεται. Προσοχή: αστάρι εδώ είναι το **ESHAPRIMER 21**, όχι της σειράς μεμβρανών.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ρωγμές ή φθορές υπάρχουσας στεγάνωσης
- Σημεία επαφής ανόμοιων υλικών — καμινάδες, παράθυρα στέγης
- Κατασκευαστικοί αρμοί σκυροδέματος, μετάλλου, ξύλου
- Επιδιορθώσεις δεξαμενών νερού, φρεατίων, υπογείων
- Προστασία μεταλλικών & τσιμεντένιων σωλήνων
- Εξοχικά, θερμοκήπια, οχήματα, αμπάρια πλοίων

-40°C

Ευκαμψία
εξαιρετικά χαμηλών
θερμοκρασιών

Χωρίς Φλόγα

Ψυχρή εφαρμογή, υψηλή ασφάλεια

4 Πλάτη 1,5

10 · 20 · 30 · 50 cm — ρολό 10 m

mm πάχος ·
άνω
επικάλυψη
αλουμινίου

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική συγκολλητικότητα σε κάθε ασταρωμένο υπόστρωμα
- Μεγάλη ελαστικότητα και ευκαμψία ακόμη και στους -40°C
- Μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και στο όζον
- Αυξημένη αντοχή στη γήρανση
- Ψυχρή εφαρμογή χωρίς φλόγιστρο — χαμηλό κόστος εργασίας
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -40°C έως 80°C
- Εξαιρετική σταθερότητα χαρακτηριστικών στον χρόνο
- Μεγάλη ποικιλία διαστάσεων για κάθε λεπτομέρεια

ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Τύπος	Ελαστομερής (SBS) άσφαλτος με αυτοκόλλητες ιδιότητες	—
Άνω επικάλυψη	Πολυεστερικό αλουμίνιο (ασημί / κεραμιδί)	—
Κάτω επικάλυψη	Αποκολλούμενο σιλικονούχο πολυαιθυλένιο	—
Οπλισμός	Άοπλη	—
Πάχος	1,5 mm	EN 1849-1
Τάση θραύσης κατά μήκος / πλάτος	>200 / 200 N/50mm	EN 12311-1
Επιμήκυνση κατά μήκος / πλάτος	>20 / 20 %	EN 12311-1
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	-40°C έως 80°C	—
Εύρος θερμοκρασιών εφαρμογής	+5°C έως +45°C	—
Συντελεστής μετάδοσης φλόγας	B2	DIN 4102
Αντίσταση στη φωτιά	Κλάση E	EN 13501-1
Μήκος ρολού / Διαθέσιμα πλάτη	10 m · 10-20-30-50 cm	—

Στοιχεία από επίσημο Δελτίο Τεχνικών Χαρακτηριστικών ESHA (E1-2026). Άοπλη ταινία — οι μηχανικές τιμές αφορούν το σύνθετο ασφαλτικό/αλουμινίου. Αστάρι: ESHAPRIMER 21 (0,3 kg/m²). Οι διακυμάνσεις είναι σύμφωνες με τα αντίστοιχα πρότυπα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Διαθέσιμο πλάτος	Μήκος ρολού
10 cm / 20 cm	10 m
30 cm / 50 cm	10 m

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καθαρή, στεγνή επιφάνεια χωρίς σκόνη· σε μέταλλο χωρίς σκουριά. Αστάρωμα με **ESHAPRIMER 21** (ιδίως σε πορώδεις επιφάνειες). Πίεση από το κέντρο προς τα άκρα για αποφυγή φουσαλίδων· υπερκάλυψη αρμού **≥3 cm εκατέρωθεν**. Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, θέρμανση με θερμό αέρα.

ΧΩΡΙΣ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ

SBS -40°C

4 ΠΛΑΤΗ

CE · DIN 4102 B2

ESHA · ALFA-ALFA ENERGY

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- ESHAPRIMER 21**
- ESHASEALER No1**

Αστάρι για πορώδεις επιφάνειες — 0,3 kg/m²
Ασφαλτική μαστίχη σφράγισης απολήξεων

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ

- ESHASTICK PG**
- EshaStick-Tub**

Αυτοκόλλητη μεμβράνη με ψηφίδα για μεγάλες επιφάνειες
Ταινία με επικάλυψη PE για μη εκτεθειμένα σημεία

